

dLux®

Equipos y Accesorios para Video- Vigilancia

Catálogo CCTV 2018

BT-HDC82F



- Domo metálico **HDCVI**
- Resolución 1080P
- 10X Zoom
- OSD menu
- Distancia IR 50M
- IP66
- 4,5"
- DC12V-3A

BT-HDC816



- Domo metálico **HDCVI**
- Resolución 1080P
- 18X Zoom
- OSD menu
- Distancia IR120M
- IP66
- 7"
- DC12V-3A

BT-HD82F



- Domo 4,5" **IP**
- Resolución 1080P
- 10X Zoom
- 2 MegaPixel
- P2P / ONVIF
- Distancia IR 50 mts
- DC12V-3A

KIT DE CÁMARAS

CAMSET4

- 2 Mini domos
- 2 Cámaras tipo bullet
- 18 mts de Cable **VCKIT**
- Adaptador con 4 salidas



*El kit se puede hacer de 8 cámaras y un grabador de 8 canales.

*Importante: Soporta las tecnologías HDCVI / TVI / AHD/ ANÁLOGA

DLX-MD28



- Cámara tipo Domo IR de Metálico
- DWDR
- Resolución 1080p
- 1/2.7 CMOS
- IR LED: 24
- IR Distancia: 30M
- 2.8mm lente fijo
- Resistente al agua: IP66

DLX-CM28



- Cámara tipo bullet IR
- Chip (AR0237+V30)
- DWDR
- Resolución 1080p
- 1/2.7 CMOS
- IR LED: 18pcs SMD LED
- IR Distancia: 20M
- 2.8mm lente fijo
- Resistente al agua: IP66

DLX-CM23



- Cámara tipo bullet IR
- Chip (AR0237+V30)
- DWDR
- Resolución 1080p
- 1/2.7 CMOS 2.0M
- IR LED: 30
- IR Distancia: 25M
- 3.6mm lente fijo
- Resistente al agua: IP66

DLX-IRB3T



- Cámara domo metálico
- Chip (AR0237+V30)
- DWDR
- Resolución 1080p
- 1/2.7 CMOS 2.0M
- IR LED: 5X36PCS
- IR Distancia: 30M
- 2.8-12mm lente varifocal
- Energía: 400mA
- Resistente al agua: IP66

DLX-MD23



- Cámara tipo Domo IR de Metálico
- Chip (AR0237+V30)
- DWDR
- Resolución 1080p
- 1/2.7 CMOS
- IR LED: 24
- IR Distancia: 20M
- 3.6mm lente fijo
- Resistente al agua: IP66

DLX-V727



- Cámara tipo bullet IR
- Chip (AR0237+V30)
- DWDR
- Resolución 1080p
- 1/2.7 CMOS 2.0M
- IR LED: 5X72PCS
- IR Distancia: 60M
- 2.8-12mm lente varifocal
- Resistente al agua: IP66

DLXV728



- Cámara tipo bullet
- Chip (IMX291 1/2.8)
- Tecnología Starlight
- DWDR
- Resolución 1080P
- 1/2.8" Sony Sensor 2.0M
- IR LED 72
- IR Distancia: 60M
- 2.8-12mm lente varifocal
- Protección IP66

DLXV42



- Cámara tipo bullet
- Chip (IMX291 1/2.8)
- Tecnología Starlight
- DWDR
- Resolución 1080P
- 1/2.8" Sony Sensor 2.0M
- IR LED 42
- IR Distancia: 40M
- 2.8-12mm lente varifocal
- Protección IP66

*Importante: Soporta las tecnologías HDCVI / TVI / AHD/ ANÁLOGA

DLXIRB4



- Cámara tipo minidomo
- Chip (IMX291 1/2.8)
- Tecnología Starlight
- DWDR
- Resolución 1080P
- 1/2.8"Sony Sensor 2.0M
- IR LED 36
- IR Distancia: 30M
- 2.8-12mm lente varifocal
- Protección IP66

DLXZY28S



- Cámara tipo PT Multiformato
- Chip (FH8536(V30)+IMX323)
- 1/2.8"Sony Sensor 2.0M
- Resolución 1080P
- 4X Zoom
- WDR
- IR Distancia: 30-50M
- 2.8-12mm lente varifocal
- Protección IP66

VIDEOGRABADORES

DLXTD2704-2708TSC



- Grabador multiformato (CVI/AHD/CVBS/TVI).
- 4 y 8 Canales de video/Compresión H.264
- Grabación 720P a 30FPS/ 1080P a 15FPS.
- 1 HDMI /1VGA/1BNC(SPOT Configurable)
- 4/1 Audio (Entrada/salida)
- 4/1 Alarma (Entrada/salida)
- 1 SATA para 6TB máx. 2 USB 2.0
- Soporta P2P/1 puerto RS485.
- Soporta Onvif 2.3/Profile S.

DLXTD2716TEC



- Grabador multiformato (CVI/AHD/CVBS/TVI).
- 16 Canales de video/Compresión H.264
- Grabación 720P 30FPS/ 1080P 15FPS.
- 1 HDMI /1VGA/1BNC(SPOT Configurable)
- 4/1 Audio (Entrada/salida)
- 4/1 Alarma (Entrada/salida)
- 2 SATA para 6TB máx. USB 2.0
- Soporta P2P/1 puerto RS485.
- Soporta Onvif 2.3/Profile S.

DLX DC121 832



- Fuente de montaje en Pared, color azul
- Entrada: 96-264 VAC
- Salida: 12VDC@32A
- Canales: 18 CH
- Protección contra corto circuito
- Protección contra sobre voltaje
- Led Indicador por canal
- Protección: EMI

DLX DC121632



- Fuente de montaje en Pared, color azul
- Entrada: 96-264 VAC
- Salida: 12V-14.8V
- Canales: 16 CH
- Protección contra corto circuito
- Protección contra sobre voltaje
- Led Indicador por canal
- Protección: EMI

DLX DC120 925



- Fuente de montaje en Pared, color azul
- Entrada: 96-264 VAC
- Salida: 12VDC@25A
- Canales: 9 CH
- Protección contra corto circuito
- Protección contra sobre voltaje
- Led Indicador por canal
- Protección: EMI
- Sistema de enfriado sin ventilador

DLX 12D60006



- Adaptador AC/DC
- Entrada: 96-264 VAC
- Salida: 12VDC@26A
- Tipo de conector terminal macho
- Protección: EMI
- Tamaño: 133x56x42mm

DLX 12D5000



- Adaptador AC/DC
- Entrada: 96-264 VAC
- Salida: 12VDC@5A
- Tipo de conector terminal macho
- Protección: EMI
- Tamaño: 141x58x39mm

DLX 12D5000B



- Adaptador AC/DC
- Entrada: 96-264 VAC
- Salida: 12VDC@5A
- Tipo de conector tornillo
- Protección: EMI
- Tamaño: 141x58x39mm

MPS 120A9



- Entrada:86-265VAC
- Salida 12V 10A
- 9CH 1A por salida
- Poder 120W
- Protección contra corto circuito
- Protección contra sobre voltaje
- Protección contra sobre corriente

MPS 300 9D



- Entrada:86-265VAC
- Salida 12V 25A
- 5CH 3A
- 4CH 2A
- Poder 300W
- Protección contra corto circuito
- Protección contra sobre voltaje
- Protección contra sobre corriente

MPS 400 18D



- Entrada:86-265VAC
- Salida 12V 33A
- 10CH 2A
- 8CH 1.5A
- Poder 400W
- Protección contra corto circuito
- Protección contra sobre voltaje
- Protección contra sobre corriente

S7512



- Adaptador AC / DC
- Entrada : 100 - 240 VAC
- Salida: 6 Amp. 12 VDC 4 salidas de 1.5 mA c/u.
- Tamaño reducido

MPS 024 A4



- Adaptador AC / DC
- Entrada : 100 - 240 VAC
- Salida: 2 Amp. 12 VDC 4 salidas de 500 mA c/u.
- Tamaño reducido

SPA121A / SPA1220A



Adaptadores para cámaras

- Adaptador AC / DC
- Entrada 110 VAC
- Salida 12VDC / 1A (SPA121A)
- Salida 12VDC / 2A (SPA1220A)

*UBIQUITI se vende con el respaldo y garantía DLUX.

AM5G19120



- Antena Sectorial
- MIMO 2X2
- 5.15~5.8Ghz
- Ganancia 19dBi
- Cobertura Horizontal 123°
- Cobertura Vertical 8°
- Para uso en exterior

AM05G13



- Antena Omnidireccional
- MIMO 2X2
- 5.45~5.85Ghz
- Ganancia 13dBi
- Cobertura Horizontal 360°
- Cobertura Vertical 7°
- Para uso en exterior

NBEM5400



Power Beam M5

- AP/Bridge Inalámbrico
- 5.1~5.8Ghz
- Antena de 25dBi
- 2x2 MIMO
- 26 dbm Tx/-96 RX
- 1 puertos RJ45 10/100Mbps
- Para uso en Interior/exterior

ROCKETM5



- AP/Bridge Inalámbrico
- 5.1~5.8Ghz
- 2x2 MIMO
- 27 dBm TX/-96 RX
- 1 puerto RJ45 10/100Mbps
- 2 conectores para antena RPSMA

AGHP5G23



AIRGRID M

- AP/Bridge Inalámbrico
- 5.1~5.8Ghz
- Antena de 23dBi
- Protocolo Airmax
- 25 dBm TX/-97 RX
- 1 puerto RJ45 10/100Mbps
- Para uso en Interior/exterior

NBE5AC16



- AP/Bridge Inalámbrico
- 5.1/5.8Ghz
- Antena de 16dbi
- Protocolo airMAXac
- 24dBm TX/-96dBm RX
- 1 puerto RJ45 10/100/1000Mbps
- Para uso en interior/exterior
- Cobertura Horizontal 45°
- Cobertura Vertical 45°

UB04TCPRO



- Cable UTP Cat5e
- Shield
- Hilo de drenaje
- Recubrimiento contra agua
- Conexión de hasta 1Gbps

*UBIQUITI se vende con el respaldo y garantía DLUX.

UNIFI



**UAP
Interior**



**UAP
Outdoor**

- AP Inalámbrico escalable
- Wi-Fi Standards: 802.11 b/g/n
- 300Mbps
- 1 puerto RJ45 10/100Mbps
- Para uso en Interior/exterior

BULLETM5HP



- AP/Bridge Inalámbrico
- 5.1~5.8Ghz
- Conector tipo N
(conexión directa a la antena)
- 27 dBm TX/-96 RX
- 1 puerto RJ45 10/100Mbps
- Para uso en Interior/exterior
- No incluye POE

ESP100POETO



- Protector para equipos de red
- Velocidad de transferencia 100Mbps
- Compatible con 48V POE

HG5812UPRO



- Antena Omnidireccional
- 5.725~5.850Ghz
- Ganancia 12dBi
- Cobertura Horizontal 360°
- Cobertura Vertical 6°
- Conector tipo N
- Para uso en exterior

POE1512W



- Inyector POE
- Entrada 120V AC
 - Salida 15V DC@0.8A

WDLX001



- 4920 a 6100 MHz
- Antena de 14.6-16.2dBi
- 2 puertos 10/100 RJ-45
- Cobertura horizontal 41°
- Cobertura vertical 15°
- Para uso interior/exterior

POE2412W



- Inyector PoE 24V 0.5A
- PoE pasivo
- Alimentación en pines
- 4,5(+)/7,8(-)
- Compatible con línea de antenas Airmax
- Puerto RJ45 con conexión a tierra

POE2424W



- Inyector PoE 24V 1A
- PoE pasivo
- Alimentación Pines-4,5(+)/7,8(-)
- Botón de reset
- Compatible con línea de antenas Airmax
- Puerto RJ45 con conexión a tierra

Rótulo -RDLUX



- Rótulo de advertencia para persuadir delincuentes

T-2440



- Transformador
- 24VAC ~ 40VA

T-1640



- Transformador
- 16,5VAC ~ 40VA

LB200



- Iluminador IR
- 198 Leds IR de alta luminosidad
- Distancia max: 125
- Angulo de montaje: 60/30/15
- Adecuado para distancias largas
- Alimentación: 12VDC

Switch POE



- **DLX7204E-POEA1:** Switch POE 4 puertos para cámara IP
4 puertos POE 10/100 Mbps (potencia max. ≤ 15.4), protocolos af y at.
1 puerto ethernet 10/100/1000 Mbps
1 puerto SFP (puerto para fibra) monomodo o multimodo.
- **DLX7208E-POE:** Switch POE 8 puertos para cámara IP.
8 puertos POE 10/100 Mbps (potencia por puerto max. ≤ 15.4) protocolos af y at.
1 puerto ethernet 10/100/1000 Mbps
1 puerto SFP (puerto para fibra) monomodo o multimodo.
- **DLX7224-POE:** Switch POE 24 puertos.
24 puertos POE 10/100 Mbps (potencia por puerto max. ≤ 15.4) protocolos af y at.
2 puerto ethernet 10/100/1000 Mbps
2 puerto SFP (puerto para fibra) monomodo o multimodo.
1 ethernet para consola (Configuración a nivel web).
Montaje en Rack
- **DLXSW04TP60:** Switch PoE 4 puertos para cámara IP.
4 puertos 10/100Mbps
CCTV 10mbps, UPLINK 100 Mbps
PoE +estándar 250m/10Mbps
- **DLXSW08TP60:** Switch PoE 8 puertos para cámara IP.
8 puertos 10/100Mbps
CCTV 10mbps, 2 UPLINK 100 Mbps
PoE +estándar 250m/10Mbps

CABLE



- RG59: Cable RG59 95% Cobre / 1000 pies / Color Negro
- 1526M9: Cable RG59 siames / 500 pies / Color Blanco
- 1526M91K: Cable RG59 siames / 1000 pies / Color Blanco
- RG6W: Cable RGB / 500 pies / Color Blanco
- CAT5E: Cable UTP / 1000 pies / Color Blanco
- CAT5EXT: Cable UTP / 1000 pies Exteriores / Color Negro
- UTP CAT6: cable UTP/ 1000 pies / Color Blanco
- UTP CAT6GE: cable UTP/ 1000 pies exterior con gel / Color Negro
- Siam1RB: Cable RG59 con siamés / 1000 pies
- Siam5B9: Cable RG59 con siamés / 500 pies

ACCESORIOS PARA CÁMARAS



GL605
Housing para cámara bullet

GL618
Housing para cámara bullet con ventilador



GL205
Brazo para housing



TSB6
Brazo para cámara



GL209
Soporte para cámara de pared Mediano

GL208
Soporte para cámara de pared Pequeño



GL218
Soporte para PTZ de poste



GL218A
Soporte para PTZ de poste



GL225
Soporte plástico para minidomo



PT18
Montaje esquinero

PT101



Soporte colgante para BT-82 F

PT12



Soporte colgante



dLux®

Equipos y Accesorios para Video- Vigilancia

www.dluxsecurity.com